

附件 1

CCC 认证目录新纳入产品描述与界定

产品大类	产品种类及代码	对产品种类的描述	产品适用范围	对产品适用范围的描述或列举	说明
燃气燃烧器具及安全附件	燃气用具连接用软管 (2405)	适用于输送介质为城镇燃气的燃气用具连接用软管。	主要包括以下两种产品： (1)公称尺寸不大于 DN32、最大工作压力 0.01Mpa、与燃气燃烧器具或燃气设备连接的不锈钢波纹管； (2)公称尺寸不大于 DN15、最大工作压力 0.01Mpa、使用环境温度为 -10℃ ~ 70℃的室内燃气管道或瓶装液化石油气调压器出口与用户燃气燃烧器具连接用金属包覆软管。	普通型不锈钢波纹管 超柔型不锈钢波纹管 编织型金属包覆软管 铠装型金属包覆软管	1.适用标准： GB 41317 GB 44017 2.不包括输送介质为二甲醚的连接用不锈钢波纹管 and 金属包覆软管；在移动的交通运输工具中使用的产品；专门在工业生产过程中使用的产品。
	燃气紧急切断阀 (2406)	适用于安装在输送介质为天然气、液化石油气、人工煤气的用户燃气管道上，与城镇燃气安全控制系统实现联动的电磁式燃气紧急切断阀。	最高工作压力不大于0.4MPa、公称尺寸不大于DN300的电磁式燃气紧急切断阀。	—	1.适用标准： GB 44016 2.不包括在移动的交通运输工具中使用的产品；专门在工业生产过程中使用的产品。

注：CCC 认证目录中“燃气燃烧器具”产品大类名称修改为“燃气燃烧器具及安全附件”。